



Shell Helix Ultra Professional ABB 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло, созданное специально для удовлетворения особых требований производителей двигателей

Разработано, чтобы соответствовать возрастающим требованиям, характерным для высокоэффективных двигателей, включая двигатели немецких производителей Mercedes-Benz и Volkswagen, и также двигатели, для которых производитель устанавливает требования ACEA A3/B4.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Область Применения

Моторное масло Shell Helix Ultra Professional ABB 0W-30 для бензиновых и дизельных двигателей одобрено согласно технически сложным спецификациям MB 229.5 и VW 502.00/505.00. Масло разработано специально для использования в автомобилях Mercedes-Benz и VW согласно указанным спецификациям, которые совмещают требования ACEA A3/B4 и внутренние испытания бензиновых и дизельных двигателей.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- API SL
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB-Approval 229.5

Для того, чтобы найти подходящий для Вашего автомобиля продукт Shell Helix, воспользуйтесь сервисом Shell LubeMatch на веб-сайте <http://lubematch.Shell.com>

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Helix Ultra Professional ABB 0W-30
Кинематическая вязкость @100°C cSt	ASTM D445	11.8
Кинематическая вязкость @40°C cSt	ASTM D445	58.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	204
Динамическая вязкость (MRV) @-35°C cP	ASTM D4684	18 300
Плотность @15°C kg/m ³	ASTM D4052	838
Температура вспышки °C	ASTM D92	226
Температура застывания °C	ASTM D97	-48

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

• Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в областях применения, моторное масло Shell Helix Ultra Professional ABB 0W-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масла на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно

найти на сайте www.epc.shell.com.

- **Берегите природу**

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.